



Sonde de Type COMPOST Sans Fil avec fonction enregistrement 32000 mesures

Ref : PIQ COMPOST P016(1500) TeleIP68

Code Douanier : 90251900



- Pour températures comprises entre -20 et 105°C
- Conception Robuste avec Tube de diamètre 16 mm et une épaisseur de 2 mm
- Matière Inox 316L pour une résistance optimale et une bonne durée dans le temps
- Montage à Poignées pour plus de force à l'enfoncement
- Poignées démontables pour faciliter le transport
- Jusqu'à 800 mètres de couverture en environnement dégagé et peut traverser jusqu'à 5 murs en béton avec structure métallique.
- Enregistreur de température 3200 valeurs
- Récepteur USB



RÉCEPTEUR RADIO
USB POUR PC

- Nature Gaine :	Inox 316L
- Dimensions Gaine :	Φ16 mm Longueur 1500 mm
- Boîtier de Raccordement :	IP67 Polycarbonate, 120 mm, IP65, 85 mm
- Température de fonctionnement du logger :	-30...+70°C
- Tenue en température Gaine :	-20/+105°C en continu
- Fréquence radio :	869MHz
- Précision Logger :	+/- 0.25°C Hors Capteur
- Autonomie avec un envoi/15 minutes :	5 ans (hors conditions climatiques)

Options

- Boîtier Aluminium, IP65, 108 x 148 x 75mm
- Autres Longueurs
- Antenne extérieure pour sortir de Bâtiments ou éviter les Obstacles

