



Sonde de Type PIQ PC L0

Sonde Pt100 ou Pt100 à PIQUER

Poignée coudée

Ref : PIQ PC L0

Code Douanier : 90251900



- **Pt100 de classe A selon norme IEC 751 (+/- (0,15+0,002ItI))**
- **Sonde Pointue pour faciliter le piquage**
- **Diamètre 5 ou 6 mm**
- **Poignée coudée pour donner plus de force à l'utilisateur**
- **Inox 316L**
- **Câble Téflon/Tresse/Téflon**
- **Températures comprises entre -200 et +250°C pour ce câble**
- **Toutes nos sondes sont réalisées sur mesure et adaptées à votre besoin**
- **Utilisation dans les pâtés, les viandes, les poissons ...**

- Elément de Mesure :	Pt100 ou Pt1000 Classe A
- Montage :	2 ou 3 fils
- Nature Gaine :	Inox 316L
- Diamètre Gaine :	Φ6, 5 ou 3 mm
- Longueur :	Sur Mesure
- Câble :	Téflon / Tresse Téflon, 2*0.22 mm ² (7x0.2)
- Tenue en température	-50/+250°C en continu

Exemple de Référence

PIQ PC P05(150) Pt100 3A L06(1.5) T01

Pour Sonde à Piquer Diamètre 5 mm Longueur 150 mm avec 1.5 m de Câble Téflon/tresse/Téflon, sortie sur fils préparés



Options

- Longueur de Câble différente
- Nature de câble différente
- Thermomètre Simple
- Thermomètre avec Alarme Sonore

