

Le Pro-EC44 inclut de nombreuses fonctions qui assurent d'excellentes performances de régulation et est simple à utiliser. Réunissant boucle simple ou double dans un même appareil, la régulation avancée en cascade, de vanne et de proportion avec prise en charge de fonctions avancées, le Pro-EC44 possède la flexibilité requise pour s'adapter à de nombreuses applications. Cet appareil déjà puissant peut encore s'assortir d'une fonction de journalisation des données, d'un calculateur de tendances, d'un port USB et d'une connectique Ethernet.

## Avantages et fonctionnalités

- 1/4 DIN (96 x 96 mm), profondeur 117mm
- Écran LCD monochrome graphique / texte (LCD rétroéclairé rouge/vert)
- Une ou deux entrées universelles pour capteurs à thermocouple, PT100, mV, V et mA
- Linéarisation spécifique au client pour les capteurs non standards
- Jusqu'à 9 sorties
- Communications Modbus RS 485 ou Modbus TCP Ethernet
- Configuration et accès aux données par USB
- Stratégie de régulation PID chaud/froid et VMD
- Programmation du gain, régulation de proportion et en cascade
- Fonction de profilage 64 programmes comportant jusqu'à 255 segments
- Enregistreur de données avec horloge en temps réel
- CE, UL, CSA

